

Pro

18W 25000h BX

High power-LED-ljuskällorna i Airams PRO LED-kollektion ersätter de traditionella urladdningsljuskällorna. Genom att byta till LED-versionen sparar du inte bara miljön genom att undvika användning av ljuskällor som innehåller kvicksilver och andra giftiga material, utan du sparar också upp till 75 % i energiförbrukning. Ljuskällans ellipsformade opalkupa lyser jämnt och energieffektivt. Fyra olika modeller med E27-socket finns tillgängliga. Lång livslängd, 25 000 timmar. Färgtemperatur 4000 K.

Opal ellips-kupol LED-lampa som utbytes urladdningslampa, 18W 4000K E27 3000lm 25000h 75x180mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



18W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8297831	4810020	0.12	Pro

18W 25000h BX
EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	3000
Ljusflöde (max) (lm)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet [McAdam ellipse]	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått	
Diameter (mm)	75
Längd (mm)	180

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	135
Märkström (max) (mA)	135
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	18
Effekt ljuskälla (max) (W)	18
Spänningstyp	AC
Distorsion (THD)	118