

LED T8

22W 30000h PEG BX



LED-lysrör

Det är många som vill ersätta lysrör med LED-lysrör som ger ett bättre ljus. Med LED-lysrör får du bättre ljuskvalitet samt högre energieffektivitet och ljusutbyte, i synnerhet i kalla förhållanden. De gamla lysrören kan direkt bytas ut till dessa ljuskällor, som levereras tillsammans med en så kallad LED-tändare (kortslutningsbrytare). Om armaturen är utrustad med en kondensator kan du höja effektfaktorn (Pf) genom att avlägsna den.

Opal LED-lysrör 22W 4000K G13 3300lm, med högt ljusflöde 150lm/W, 30000h 26x1500mm, som ersätter traditionella 58W T8-lysrören, kartongförpackning. "LED-tändare" medföljer i förpackningen. Frekvens ~50/60Hz.

22W 30000h PEG BX

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8295689 | 4910411 | 0.251 | LED T8 |

| Montering | |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |

| Konstruktion | |
|--------------------------|-----|
| Färg | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |

| Dimning och styrning | |
|---------------------------------|-----|
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Fotometriska data | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm) | 3300 |
| Ljusflöde (max) (lm) | 3300 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Strålningsvinkel (min) | 200 |
| Strålningsvinkel (max) | 200 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |

| Livslängd och kapacitet | |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| Mått | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 26 |
| Längd (mm) | 1500 |

| Teknisk data | |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Spänningstyp | AC |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.091 |