

# LED T5

## 16W 50000h PEG BX

Korvaa vanhat loistelamput paremmin valoa antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Vaihtoehtoina kaksi eri pituutta. Valon värilämpötila kirkkaan valkoinen 4000 K. Käyttö vain 230 V:n verkkojännitteellä, ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa.

Perinteisen 28W T5-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 16W 4000K G5 2400lm 50000h 19x1200mm, pahvipakkaus. Käyttö vain 220-240 V AC verkkovirralla. Ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa. Taajuus ~50/60Hz.



| 16W 50000h PEG BX |        |      |            |
|-------------------|--------|------|------------|
| SNRO              | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
| 4910413           | A9LEAD | 0.16 | LED T5     |

**Asennus**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

**Rakenne**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

**Valotekniset tiedot**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 2400                     |
| Valovirta (max) (lm)                 | 2400                     |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                     |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                     |
| Säteen kulma (min)                   | 220                      |
| Säteen kulma (max)                   | 220                      |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0                      |

**Elinikä ja suorituskyky****Mitat**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Halkaisija (mm) | 19   |
| Pituus (mm)     | 1200 |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 82  |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 82  |
| Tehokerroin                   | 0.9 |
| Jännitetyyppi                 | AC  |