

## 4,9W Spiral filament 15000h BX

Inred med Airam SmartHome-belysning! Våra snygga och uppseendeväckande SmartHome-inredningslampor kräver inte ens en skärm. Sortimentet omfattar lampor med klar yta och antikton. Med Airam SmartHome får du ut det mesta av att justera din belysning. Du kan tända och släcka lamporna med en vanlig ljusströmbrytare, varvid lamporna kommer ihåg den senast valda ljusinställningen. Airam SmartHome-seriens smarta produkter styrs med appen Airam SmartHome. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Appens språk: finska, svenska och engelska. Anslut enheterna till hemmets WiFi-nätverk. Du behöver ingen separat basstation! Produkterna kan anslutas till röststyrning med Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcut.

SmartHome klar glob CCT WiFi filament LED-ljuskälla, färg Amber 4,9W 1800-3000K E27 380lm 15000h 165x260mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 4,9W Spiral filament 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8297734  | 9410776 | 0.243 | SmartHome    |

## 4,9W Spiral filament 15000h BX

EC001959

| Montering           |        |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |

  

| Konstruktion             |          |
|--------------------------|----------|
| Färg                     | Bärnsten |
| Kapslingsfärg            | Färglös  |
| Energieffektivitetsklass | G        |

  

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Ja  |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Ja  |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja  |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Ja  |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

  

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 380          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 380          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 1800         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min)            | 320          |
| Strålningsvinkel (max)            | 320          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

  

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

  

| Mått          |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 165 |
| Längd (mm)    | 260 |

  

| Teknisk data                   |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Nominell ström (min) (mA)      | 44    |
| Nominell ström (max) (mA)      | 44    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.137 |
| Distorsion (THD)               | 135   |