



## 400 IP20 22W/827-865 ACO WH

Smart Gaia Slim R Ytmontage universalarmatur 22W  
2700-6500K 1600lm Dim beroende på styrning; IP20;  
IK01; SK II; L70B50 30000h; LED ej utbytbar; CRI>80;  
SDCM6; Lämplig för genomgående ledning;  
3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal;  
C16 max. 11



### 400 IP20 22W/827-865 ACO WH

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507623	9610361	0.94	Smart Gaia Slim R

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Passar till takmontering	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Max. antal armaturer per krets brytare B16	11
Max. antal armaturer per krets brytare C16	11
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet (IK)	IK01
Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Övertäckning med isolering	[tyhja]
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararean (mm <sup>2</sup> )	2.5
Anslutningstyp	Insticksklämma (snabbklämma)
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	11
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare C10:	7
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	11
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B10:	7

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Kapslingsfärg	Vit
Material kupa	Plast, opal
Rasterutförande	Vit
Drivdon ingår	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med lufthåll	Nej
Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning beroende på styrning	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Färgbäständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	1600
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Justering av färgtemperatur	Steglöst reglerbar

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	30000
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25

Mått	
Bredd (mm)	400
Höjd/djup (mm)	76
Längd (mm)	400
Ytterdiameter (mm)	400

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Nominell ström (min) (mA)	550
Nominell ström (max) (mA)	550
Drivdon	LED-drivdon konstantspän- ning
Skyddsklass	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	22
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	22
Max. systemeffekt (W)	22
Ljusutbyte (lm/W)	70
Effektfaktor	0.9
Distorsion (THD)	20