




Herby Plant 10W/840 650lm

HERBY Växtbelysning 10W 4000K 650lm Dim saknas;
SK III; L70B50 25000h; LED ej utbyttbar; Kapsling
Plast; Färg vit

Herby Plant 10W/840 650lm

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508120	9610506	0.5	HERBY



Montering	
Passar till takmontering	Nej
Övertäckning med isolering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för trossmontering	Nej
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för klämma montering	Nej
Lämplig för skenmontage	Nej
Lämplig för infällnad	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Lämplig för väggmontering	Nej

Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Justerbarhet	Ej justerbar
Borstad yta	Nej

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	650
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Armatyrljusflöde (lm)	650
Ljusuttag	Direkt
Ljusfärg	Flerfärgad
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Ljusflöde (max) (lm)	650

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	25000

Mått	
Längd (mm)	330
Bredd (mm)	100
Höjd/djup (mm)	395

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Skyddsklass	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	10
Max. systemeffekt (W)	10
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	10
Ljusutbyte (lm/W)	67